



Fassung R7S/2G11

R7S - Endlich gibt es die sparsamen und langlebigen LED-Lampen auch für Ihre alten Halogenfluter und Deckenstrahler!


2G11 - LED-Kompaktröhren mit Sockel 2G11 ersetzen die üblichen Leuchtstoff-Kompaktröhren durch energiesparende LED-Lichttechnik. Die Leuchtmittel sind mit dem standardisierten 2G11-Sockel ausgestattet und können so in Leuchten mit entsprechendem Sockel verwendet werden. Die Vorteile der LED-Kompaktröhren 2G11 liegen in der deutlich längeren Haltbarkeit der Leuchtmittel (durchschnittlich über 50.000 Betriebsstunden), UV-freiem, flimmerfreiem Licht, geringerer Wärmeentwicklung und deutlich geringerem Energieverbrauch.

Die Vorteile im Überblick:

- Geringe Wärmeentwicklung
- Lange Lebensdauer (> 50.000 Betriebsstunden)
- Keine Wartungskosten
- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Flimmerfrei
- Geräuschfrei
- Sehr geringe IR-Strahlung (Wärme)
- Keine UV-Strahlung
- Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 6000 K
- 3 Jahre Garantie



Artikelnummer	Maße in mm	Winkel	Lumen	Leistung
PH-R7S78-5W-A	∅ 78 x 50 x 31	200 °	450	5 Watt
PH-R7S118-8W-A	∅ 118 x 50 x 31	200 °	720	8 Watt
PH-R7S118-10W-A	∅ 118 x 50 x 31	200 °	900	10 Watt
PH-R7S118-12W-A	∅ 135 x 50 x 31	200 °	1100	12 Watt
PH-R7S118-13W-A	∅ 189 x 50 x 31	200 °	1200	13 Watt
PH-R7S118-15W-A	∅ 189 x 50 x 31	200 °	1350	15 Watt
PH-R7S118-18W-A	∅ 189 x 50 x 31	200 °	1600	18 Watt
PH-2G11-225-8W-A	∅ 38 x 225	140 °	800	8 Watt
PH-2G11-320-12W-A	∅ 38 x 320	140 °	1200	12 Watt
PH-2G11-410-15W-A	∅ 38 x 410	140 °	1500	15 Watt
PH-2G11-410-18W-A	∅ 38 x 410	140 °	1800	18 Watt
PH-2G11-535-20W-A	∅ 38 x 535	140 °	2000	29 Watt



PHOENIX
LED - LIGHT